

ASME-B16.5-Flansche

Flansch · EN 1092-1 / ASME · ASME B16.5

Flansche nach ASME B16.5 (und B16.47 für Großflansche) in allen Ausführungen – Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded und Lap Joint, Class 150 bis 2500, NPS ½" bis 24", für internationale Projekte und die Öl- & Gasindustrie.

ASME B16.5
TYP

Class 150 – 2500
DRUCKSTUFEN

RF / RTJ / FF
DICHTFLÄCHE

NPS ½" – 24"
(B16.5)
NENNWEITEN

Anwendung & Ausführung

- Öl-, Gas- und Petrochemie (US-Norm)
- Export- und internationale Projekte
- Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded, Lap Joint
- Class 150 bis 2500, NPS ½"–24"

Technische Übersicht

Merkmal	Angabe
Normen	ASME B16.5, ASME B16.47 A/B, ASTM A105/A182
Druckstufen	Class 150 – 2500
Dichtflächen	RF / RTJ / FF
Nennweiten	NPS ½" – 24" (B16.5)
ASME-Äquivalent	ASME B16.5 / B16.47

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/flansch-asme-b16-5.html

Alle Angaben sind Richtwerte nach EN 1092-1 / DIN / ASME zur ersten Orientierung – ohne Gewähr. Verfügbarkeit einzelner Abmessungen und Druckstufen bitte anfragen. Maßgeblich sind die gültige Norm und die Auftragsbestätigung.