

Losflansch mit Vorschweißbund

Flansch · EN 1092-1 / ASME · Typ 02 / 04

Der Losflansch mit Vorschweißbund (EN 1092-1 Typ 02 + Bund 35/36, Lap Joint) sitzt lose auf dem angeschweißten Bund und lässt sich frei ausrichten – ideal für häufig zu lösende Verbindungen und zum Sparen teurer Werkstoffe.

Typ 02 / 04
TYP

PN 6 – PN 100
DRUCKSTUFEN

Form B1 / auf Bund
DICHTFLÄCHE

DN 10 – DN 600
NENNWEITEN

Anwendung & Ausführung

- Häufig zu lösende Verbindungen
- Edelstahl-/Sonderwerkstoff-Leitungen (Kostenersparnis)
- Anlagen mit engem Ausrichtungsbedarf
- Chemie- und Prozesstechnik

Technische Übersicht

Merkmal	Angabe
Normen	EN 1092-1 (Typ 02 + Bund 35/36)
EN 1092-1 Typ	02 / 04
Druckstufen	PN 6 – PN 100
Dichtflächen	Form B1 / auf Bund
Nennweiten	DN 10 – DN 600
ASME-Äquivalent	ASME B16.5 LJ + Stub End

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/flansch-losflansch.html

Alle Angaben sind Richtwerte nach EN 1092-1 / DIN / ASME zur ersten Orientierung – ohne Gewähr. Verfügbarkeit einzelner Abmessungen und Druckstufen bitte anfragen. Maßgeblich sind die gültige Norm und die Auftragsbestätigung.