

Flangia cieca

Flangia · EN 1092-1 / ASME · Tipo 05

La flangia cieca (EN 1092-1 Tipo 05, BL) chiude a tenuta di pressione estremità, tronchetti e valvole – con specchio di tenuta non forato e fori per i bulloni sul bordo.

Tipo 05

TIPO

PN 6 – PN 400

PRESSIONI

Form B1/B2 (RF)

TENUTA

DN 10 – DN 4000

DIAMETRI

Impiego ed esecuzione

- Chiusura di estremità e tronchetti
- Aperture di ispezione e prova
- Uscite di riserva per future estensioni
- Costruzione di serbatoi e apparecchi

Panoramica tecnica

Caratteristica	Dato
Norme	EN 1092-1 (Typ 05), DIN 2527
Tipo EN 1092-1	05
Pressioni	PN 6 – PN 400
Superfici di tenuta	Form B1/B2 (RF)
Diametri nominali	DN 10 – DN 4000
Equivalente ASME	ASME B16.5 BL

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/it/flansch-blindflansch.html

Tutti i dati sono valori indicativi secondo EN 1092-1 / DIN / ASME – senza garanzia. Verificare la disponibilità di singole dimensioni e pressioni. Fanno fede la norma vigente e la conferma d'ordine.