

Kołnierz zaślepiający

Kołnierz · EN 1092-1 / ASME · Typ 05

Kołnierz zaślepiający (EN 1092-1 Typ 05, BL) szczelnie zamyka końce rurociągów, króćce i armaturę – z niewierconą powierzchnią uszczelnienia i otworami na śruby na obrzeżu.

Typ 05

TYP

PN 6 – PN 400

CIŚNIENIA

Form B1/B2 (RF)

USZCZELNIENIE

DN 10 – DN 4000

ŚREDNICE

Zastosowanie i wykonanie

- Zamykanie końców i króćców
- Otwory rewizyjne i próbne
- Rezerwowe odgałęzienia do rozbudowy
- Budowa zbiorników i aparatury

Przegląd techniczny

Cecha	Dane
Normy	EN 1092-1 (Typ 05), DIN 2527
Typ EN 1092-1	05
Ciśnienia	PN 6 – PN 400
Powierzchnie uszczelnienia	Form B1/B2 (RF)
Średnice nominalne	DN 10 – DN 4000
Odpowiednik ASME	ASME B16.5 BL

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/pl/flansch-blindflansch.html

Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi wg EN 1092-1 / DIN / ASME – bez gwarancji. Dostępność poszczególnych wymiarów i ciśnień prosimy potwierdzać. Wiążące są norma i potwierdzenie zamówienia.