

Kołnierz płaski do przyspawania (Slip-On)

Kołnierz · EN 1092-1 / ASME · Typ 01

Kołnierz płaski do przyspawania (EN 1092-1 Typ 01, SO) nasuwa się na rurę i spawa pachwinowo od wewnątrz i na zewnątrz – ekonomiczne standardowe rozwiązanie do umiarkowanych ciśnień.

Typ 01

TYP

PN 6 – PN 40

CIŚNIENIA

Form B1 (RF)

USZCZELNIENIE

DN 10 – DN 600

ŚREDNICE

Zastosowanie i wykonanie

- Linie wody, powietrza i niskiego ciśnienia
- Instalacje budowlane i ogólne
- ekonomiczne połączenia standardowe
- średnice do DN 600

Przegląd techniczny

Cecha	Dane
Normy	EN 1092-1 (Typ 01), DIN 2576/2573
Typ EN 1092-1	01
Ciśnienia	PN 6 – PN 40
Powierzchnie uszczelnienia	Form B1 (RF)
Średnice nominalne	DN 10 – DN 600
Odpowiednik ASME	ASME B16.5 SO

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/pl/flansch-flachflansch.html

Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi wg EN 1092-1 / DIN / ASME – bez gwarancji. Dostępność poszczególnych wymiarów i ciśnień prosimy potwierdzać. Wiążące są norma i potwierdzenie zamówienia.