

Kołnierz luźny (lap joint)

Kołnierz · EN 1092-1 / ASME · Typ 02 / 04

Kołnierz luźny z kryzą do przyspawania (EN 1092-1 Typ 02 + kryza 35/36, LJ) leży luźno na przyspawanej kryzie i obraca się do wyrównania – idealny do często rozłączanych połączeń i do oszczędzania drogich materiałów.

Typ 02 / 04

TYP

PN 6 – PN 100

CIŚNIENIA

Form B1 / auf Bund

USZCZELNIENIE

DN 10 – DN 600

ŚREDNICE

Zastosowanie i wykonanie

- Często rozłączane połączenia
- Linie ze stali nierdzewnej/materiałów specjalnych (oszczędność)
- Instalacje wymagające dokładnego ustawienia
- Chemia i technika procesowa

Przegląd techniczny

Cecha	Dane
Normy	EN 1092-1 (Typ 02 + Bund 35/36)
Typ EN 1092-1	02 / 04
Ciśnienia	PN 6 – PN 100
Powierzchnie uszczelnienia	Form B1 / auf Bund
Średnice nominalne	DN 10 – DN 600
Odpowiednik ASME	ASME B16.5 LJ + Stub End

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/pl/flansch-losflansch.html

Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi wg EN 1092-1 / DIN / ASME – bez gwarancji. Dostępność poszczególnych wymiarów i ciśnień prosimy potwierdzać. Wiążące są norma i potwierdzenie zamówienia.