

Flanșă liberă (lap joint)

Flanșă · EN 1092-1 / ASME · Tip 02 / 04

Flanșă liberă cu guler de sudare (EN 1092-1 Tip 02 + guler 35/36, LJ) stă liber pe gulerul sudat și se rotește pentru aliniere – ideală pentru îmbinări deschise frecvent și pentru economisirea materialelor scumpe.

Tip 02 / 04

TIP

PN 6 – PN 100

PRESIUNI

Form B1 / auf

Bund

ETANȘARE

DN 10 – DN 600

DIAMETRE

Utilizare și execuție

- Îmbinări deschise frecvent
- Linii inox/materiale speciale (economie)
- Instalații cu aliniere critică
- Chimie și tehnică de proces

Prezentare tehnică

Caracteristică	Detaliu
Norme	EN 1092-1 (Typ 02 + Bund 35/36)
Tip EN 1092-1	02 / 04
Presiuni	PN 6 – PN 100
Suprafețe de etanșare	Form B1 / auf Bund
Diametre nominale	DN 10 – DN 600
Echivalent ASME	ASME B16.5 LJ + Stub End

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/ro/flansch-losflansch.html

Toate datele sunt valori orientative conform EN 1092-1 / DIN / ASME – fără garanție. Vă rugăm să solicitați disponibilitatea dimensiunilor și presiunilor. Determinante sunt norma și confirmarea comenzii.